

Il 30% di luminosità
in più con il
modulo lampada extra
luminosa!

KODAK EKTALITE

Proiettori per diapositive



Products

Proiezioni di qualità ad un prezzo moderato.

Robusto sistema meccanico dotato di lampada alogena a 82 V che non necessita di regolazioni.

Facilità d'uso per proiezioni a livello professionale.

Il proiettore per diapositive **KODAK EKTALITE 500** con un costo contenuto vi consentirà di realizzare diaproiezioni professionali senza bisogno di utilizzare più proiettori. Il robusto sistema meccanico e la facilità d'uso ne fanno un prodotto particolarmente interessante.

Gli elementi di richiamo del proiettore per diapositive **KODAK EKTALITE 1500** sono l'autofocus disinseribile ed il timer incorporato. Entrambi i prodotti sono ideali per l'utilizzo in loco o per il trasporto in tutti gli ambienti di apprendimento attivo: scuole, università, seminari e conferenze.

Grazie alla possibilità della dissolvenza del proiettore **KODAK EKTALITE 2000** potrete realizzare presentazioni ancora più professionali e di effetto. La presa DIN a 12 poli incorporata consente il collegamento a diversi accessori per la dissolvenza disponibili sul mercato.

L'autofocus standard (con possibilità di disinserimento) fa di questo proiettore un prodotto ideale per la proiezione di diapositive con telaietti senza vetro. Grazie al timer incorporato può essere utilizzato per proiezioni automatiche, ad esempio alle fiere o nei musei.

Il modulo lampada extra luminosa consente a tutti i proiettori di fornire immagini con il 30% di luminosità in più rispetto ai modelli precedenti.

Il caricatore per diapositive sfuse KODAK EC offre il vantaggio di una proiezione veloce, senza bisogno di dover disporre preventivamente le diapositive nel caricatore circolare. Una serie di sottili diapositive senza vetro viene caricata automaticamente.

I proiettori KODAK EKTALITE dispongono inoltre di altre funzioni che ne facilitano l'utilizzo: l'otturatore automatico (disattivazione lampada di proiezione in assenza di diapositive) per arrestare il fascio di luce se non ci sono diapositive nell'apposito vano, e lo sblocco rapido che consente di rimuovere il portadiapositive in qualsiasi posizione. Sono disponibili, inoltre, un telecomando a filo con LED e un telecomando a raggi infrarossi.

Per ottenere proiezioni eccezionali, è possibile scegliere fra la vasta gamma di obiettivi per proiettori di diapositive KODAK.

Kodak



Dati Tecnici

Proiettore per diapositive KODAK EKTALITE	500	1500	2000	
Presina DIN a 12 poli per comandi esterni	-	-	■	
Autofocus (con possibilità di disinserimento)	-	■	■	
Luce di lettura per facilitare la lettura del testo nell'oscurità	-	■	■	
Timer (da 3 a 22 secondi)	-	■	■	
Regolazione verticale delle diapositive	-	■	■	
Regolazione orizzontale delle diapositive	■	■	■	
Formato delle diapositive 24 x 36 mm	■	■	■	
Regolazione lampada mezza luce	-	■	■	
Compatibilità con caricatori per diapositive Kodak 80 o 140 e con caricatori Kodak Stack Loader per diapositive sfuse	■	■	■	
Presina DIN a 6 poli per telecomando	■	■	■	
Modulo lampada extra luminosa che aumenta del 30% la luminosità rispetto ai modelli precedenti. Il modulo consente una rapida sostituzione della lampada.	■	■	■	
Barra di selezione diapositive per una rapida sostituzione del caricatore anche a proiettore spento	■	■	■	
Disattivazione lampada di proiezione in assenza di diapositive (otturatore automatico che arresta il fascio di luce se non ci sono diapositive nell'apposito vano)	■	■	■	
Comodo alloggiamento per il cavo	■	■	■	
Robusto telaio non verniciato realizzato in materiale termoplastico ad alta resistenza	■	■	■	
Tempo di cambio delle diapositive di circa 1 sec.	■	■	■	
Compatibilità con obiettivi a cremagliera (obiettivi FF KODAK EKTAPRO)	■	■	■	
Lampade di proiezione	EXR 82 V/35 h/300 W FHS 82 V/70 h/300 W EXY 82 V/200 h/250 W	■	■	■
Regolazione altezza	superiore a 16°	■	■	■
Consumo	circa 400 W	■	■	■
Dimensioni	295 mm (lung.) x 328 mm (larg.) x 119 mm (alt.) (senza caricatore)	■	■	■
Peso	7 kg	■	■	■
Selettore di tensione con diversi voltaggi 100, 115, 130, 220, 230 e 240 V; 50/60 Hz	-	■	■	■
Tensione fissa	230 V/50 Hz	■	-	-
Garanzia	1 anno	■	■	■



Caricatore KODAK EC Stack Loader (opzionale) per la rapida proiezione di diapositive sottili senza vetro



Presina DIN a 12 poli per il collegamento con accessori di dissolvenza



Proiettore per diapositive KODAK EKTALITE 2000 con telecomando KODAK EKTALITE a raggi infrarossi



Per ulteriori informazioni sui prodotti KODAK PRESENTATION TECHNOLOGIES, visitate il sito Web all'indirizzo www.kodak.com/go/projectors/ oppure chiamate:

- in Austria/Osterreich - 01-795-67000
 - in Belgium/Belgique - 02-713-1398
 - in Denmark/Danmark - 3848-7088
 - in Finland/Soumi - 0800-11-8043
 - in France - 0141-918578
 - in Germany/Deutschland - 069-9509-6055
 - in Ireland/Eire - 01-402-6815
 - in Italy/Italia - 02-696-33205
 - in Netherlands/Nederlands - 020-346-9128
 - in Norway/Norge - 2316-2088
 - in Spain/Espana - 91-406-9130
 - in Sweden/Sverige - 08-587-70305
 - in Switzerland/Schweiz/Suisse - 01-838-5358
 - in UK (National Line) - 0870-606-1031
- (Il costo della chiamata sarà calcolato in base alla tariffa delle chiamate nazionali.)
- Per gli altri Paesi, chiamare il Regno Unito al numero 0044-0870-606-1031.



**Presentation
Technologies**

Indirizzo del rivenditore:

Kodak

EKTALITE

Products